

B04

3 BANCOS, SILLA Y COMBINACIONES CON BANQUETA

CAR ■
DE ■
■ OLI



Materiales: Estructura de pletina 60x12mm de acero doblada y soldada, acabado natural aspecto óxido (barnizado satinado) o pintada (según demanda) con tratamiento antioxidante (galvanizado y termocalado). Asiento y respaldo formados por listones de madera de tropical con certificación FSC[®], protegida con aceite Sikkens Filter 7 Plus. Tornillería de anclaje de los listones en acero inoxidable.

Listones: Madera tropical con certificado FSC[®]. Listones de sección 70x40x600mm para la silla, 70x40x1500mm para el banco (150cm) y 70x40x2000mm para el banco (200cm)..

Estructura: Dos perfiles con función de base y apoyabrazos de pletina de acero de 60x12mm doblados y soldados, donde apoya y va atornillada la madera para asiento y respaldo. Se presenta en aspecto óxido barnizado satinado o pintado termocalado según demanda.

Instalación: El banco y la silla se entregan montados. Se fijan al pavimento mediante dos anclajes de acero por perfil, tratados con protección antioxidante, que se introducen en los orificios previamente realizados en el pavimento y rellenados con resina epoxi, cemento rápido o similar.

Combinaciones: Silla de 60, banco de 150, banco de 200, banco de 150 mas banqueta de 150, banco de 120 mas banqueta de 60, banco de 180cm.







